

## Grafik für Inline-Flexodruck und Daten-Transfer

### Datenträger

Für die Übergabe von Datendateien oder Grafikdateien können wir folgende Datenträger lesen:  
CD ROM 650 MB für PC  
DVD 8,4 GB für PC  
USB - Stick oder Platte für PC  
email und Datentransfer über Server

### Datenfernübertragung

Die Datenübertragung kann per email erfolgen. Verfälschungen von Grafikdateien sind jedoch dabei möglich, deshalb besser per upload auf unseren Server (FTP-Programm erforderlich):  
Die erforderlichen ZUGANGSDATEN fordern Sie bitte bei uns an.  
Um bei großen Datenmengen lange Übertragungszeiten zu vermeiden, benutzen Sie bitte selbstentpackende Komprimierungsprogramme.

### Bei uns vorhandene Entpackungsmöglichkeiten:

LHA, RAR, ZIP

### Falls Sie mit COREL DRAW Grafik-Programm arbeiten:

Datei möglichst in Version 10.0 abstellen, ansonsten im AI-, TIFF, offene PDF oder EPS-Format für PC  
Schriften vektorisieren in Linien  
Kontrollandruck als PDF oder JPG mindestens in 1:1 beifügen, bzw per Fax oder Post übermitteln.

### Grundsätzliches zur Grafik für den Inline-Flexodruck:

Größe:	Das Druckbild soll mindestens in 1:1 angelegt sein
Schriften:	Sollten nicht gerastert werden und nicht übereinander gedruckt werden.
Schriftengröße:	nicht unter 8 Punkt verwenden.
Linienstärke:	nicht unter 0,5mm
Negativdruck:	Schriften nur in Halbfett, besser in fett, Linien mindestens 1,0mm
Negativelemente:	sind nicht im mehrfarbigen Übereinanderdruck möglich
Druckrand:	mindestens 15mm unbedruckbaren Rand berücksichtigen, ansonsten müssen Walzen erstellt werden.
Farbübertritte:	mindestens 0,3mm.
Dehnung:	Die Flexodruckplatten dehnen sich bei der Montage in einer Richtung. Eventuell muß das Motiv vorher verzerrt werden. Die Verzerrung erfolgt aber in unserer Repro. (Bei Kreisen o. Quadraten)
Raster:	maximal 28L/cm, Sonderwinkelung ist im Flexodruck erforderlich. Bitte vorher Rücksprache, wenn Sie selbst den Raster anlegen wollen. Geringste Dichte: 5% Raster bis 60L/cm in Offsetqualität sind u.U. im Vordruck möglich. Hierzu bitten wir um Rückfrage.
Druckplatten:	wir drucken mit Flexodruckplatten 2,84 mm, in der Regel sind 2 oder mehr Sätze erforderlich
Filme:	zur Herstellung der Druckplatten benötigen wir 1:1 seitenverkehrte Matt-Negativfilme, Mindestdichte 3,5
Passkreuze:	Auch bei 1-farbigen Arbeiten senkrecht und horizontal mittig 20mm vom Druckbild
Kombination:	Kombination von Raster und Fläche müssen eventuell getrennt werden
Rückfragen:	bevor Sie in der Druckvorbereitung unnötige Kosten verursachen- fragen Sie uns besser vorher. Im Zweifelsfalle senden Sie uns alles, was Ihnen brauchbar erscheint.